

Biohort MiniGarage

Die MiniGarage schützt bis zu 2 Fahrräder vor Diebstahl und Witterung. Eine clevere Kombination aus Fahrradbox und Geräteschrank. Jetzt bei Resorti entdecken!

Artikelnummer BH-55040



Produktbeschreibung

Mit der **Biohort MiniGarage** schaffen Sie im Außenbereich eine **robuste und durchdacht gestaltete** Unterstellmöglichkeit für Ihre **Fahrräder und Gartengeräte**. Da die Fahrradbox für die Befestigung auf verschiedenen Untergründen konzipiert wurde, kann sie gleichermaßen auf einer Rasenfläche, einem Splittbett oder auch einem Betonuntergrund sturmsicher platziert werden.

Dach und Wände der MiniGarage sind aus **extrastarken, feuerverzinkten Stahlblechen** gefertigt. Um einen optimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten, wurden die Stahlbleche mit **widerstandsfähigem Polyamid-Einbrenn-Lack** beschichtet. Sämtliche Schrauben und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Die Fahrrad-Box erweist sich somit als **extrem langlebig und praktisch wartungsfrei**. Der Hersteller Biohort gibt deshalb für diesen Artikel eine Garantie gegen Durchrostung von 20 Jahren.

Die Fahrradgarage sorgt auf zweifache Weise für ein **trockenes Raumklima**. Zum einen kann dank **wasserdichter Bauweise** kein Niederschlag in das Innere des Unterstands eindringen. Zum anderen sorgt ein **unsichtbares integriertes Durchlüftungssystem** dafür, dass sich feuchte Luft nicht im Innenraum der Fahrradbox staut. Somit eignet sich die Fahrradgarage auch zur **Unterbringung empfindlicher Gerätschaften wie E-Bikes oder Kinderwagen**.

Die Türen lassen sich dank **Gasdruckfedern** komfortabel öffnen. Ein robustes **Drehgriffschloss** ermöglicht eine 3-fach-Verriegelung und schützt so Ihre kostbaren Gerätschaften effektiv vor unberechtigtem Zugriff. Für die Innenseiten der Türflügel wird standardmäßig ein **Ordnungssystem** mitgeliefert, das aus **sechs Aufhängehaken** besteht.

Lieferumfang:

- Biohort MiniGarage
- Drehgriffschloss und Schlüssel
- Türen mit Gasdruckdämpfern
- Ordnungssystem inkl. 6 Aufhängehaken
- Montageanleitung

Bodenbefestigung: Im Bausatz der MiniGarage ist standardmäßig ein Bodenprofil aus Stahlblech enthalten, mit dem Sie die Minigarage am Boden verschrauben können. Um die Standfestigkeit ihrer Fahrradbox bei jeder Bodenbeschaffenheit zu garantieren, bieten wir darüber hinaus **vier optionale Systeme zur Bodenbefestigung** an.

- **Variante 1: MiniGarage mit Alu-Bodenrahmen**

Damit sich die Fahrradbox auch **auf unebenem Boden** aufstellen lässt, wird sie in dieser Variante mit einem Alu-Bodenrahmen versehen, der mithilfe von Bodenankern sicher befestigt werden kann – beispielsweise auf einer **Rasenfläche oder einer Wiese**. Der Bodenrahmen verleiht so **auch ohne Fundament** der Fahrradgarage Stabilität und Standfestigkeit bei Sturm.

- **Variante 2: MiniGarage mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte**

Zum **Schutz vor Bodenfeuchte** können Sie die MiniGarage mit einer Alu-Bodenplatte ausstatten. Diese besteht aus robustem 2 mm starkem Aluminium-Riffelblech. Die Alu-Bodenplatte kann nur in Verbindung mit dem Bodenrahmen installiert werden.

- **Variante 3: MiniGarage mit Smart Base Fundament**

Das Biohort Smart Base Fundament eignet sich ideal für unebene betonierete oder gepflasterte Flächen. Dank hochwertiger Materialien gleicht es Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm aus. Sturmsicherheit ist garantiert, und es ist bis zu 200 kg/m² belastbar. Die Grundausrüstung beinhaltet Aludielen, Fundamentrahmen und feuerverzinkte Stellfüße mit Höhenausgleich, ohne dass zusätzliche Alu-Bodenrahmen oder -platten benötigt werden.

- **Variante 4: MiniGarage mit Smart Base Plus Fundament**

Für maximale Standfestigkeit und Schutz vor Bodenfeuchtigkeit wählen sie die Ausführung der MiniGarage mit einem Erdschrauben-Fundament. Mit diesem patentierten Befestigungssystem können grobe Bodenunebenheiten und Hangneigungen mit einem Gefälle von bis zu 10 % (maximal 15 cm) ausgeglichen werden. Das gesamte Befestigungsmaterial und Handeindrehwerkzeug zum Eindrehen der Erdschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Die Anbringung einer Bodenplatte ist bei dieser Variante nicht mehr notwendig, da die Platten des Erdschrauben-Fundaments bereits einen optimalen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit bieten. Über den Rahmen des Fundaments wird Regenwasser abgeleitet.

Voraussetzungen für die Montage des Smart Base Plus Fundaments: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte der Boden eine gleichmäßige Struktur haben und keine großen Steine enthalten. Die Erdschrauben müssen 60 cm tief in das Erdreich eindringen können, ohne dabei auf starke Wurzeln oder Stein zu stoßen. Es empfiehlt sich, vorab mit einer 60 cm langen Stange zu testen, ob das Erdreich für das Einbringen der Schrauben geeignet ist. Dieser Test sollte mindestens an den geplanten vier Eckpunkten des Fundament-Rahmens durchgeführt werden.

Optional erhältliches Zubehör:

Wir bieten optional einige Zusatzmodule für die Fahrradbox an, mit denen sich Funktionalität und Geräumigkeit der MiniGarage auf intelligente Weise noch einmal steigern lassen. Sie können diese Extras bequem im Zuge des Bestellvorgangs auswählen. Detaillierte Informationen zum Zubehör finden Sie weiter unten in der Beschreibung. Oder klicken Sie auf die folgenden Links, um zu den Einzelangeboten für die Zubehör Artikel zu gelangen:

- Regalsystem, ausziehbar - für zusätzlichen Stauraum
- Fahrradhängeschiene – zum erleichterten Einstellen des Fahrrads
- LED-Leuchte – aufladbar, mit Bewegungssender und Magnetanbringung
- Elektro-Montagepaneel – für Schalter, Stecker, verdeckte Kabelführung

Anlieferungszustand: Die Biohort Minigarage wird als Bausatz zur einfachen Selbstmontage geliefert. Eine Montageanleitung und Montagematerial werden mitgeliefert. Bitte überprüfen Sie die Bauteile VOR der Montage auf Kratzer oder Beschädigungen. Nach dem Aufbau sind Reklamationen hinsichtlich Kratzer und Beulen nicht mehr möglich.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante und ist innerhalb von Deutschland (Festland) versandkostenfrei. Sie werden vor der Anlieferung von der Spedition kontaktiert und müssen die Zustellung auf einen der beiden darauf folgenden Werktage festlegen. Die Transportverpackung (auch eventuelle Holzverschlüge/Paletten) verbleibt beim Empfänger und wird nicht von der Spedition zurückgenommen. Die Lieferadresse muss mit einem 38t-LKW erreichbar sein, bei einer Mindestbreite der Straße von 3 Metern und einer Wendemöglichkeit.

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.

Produkteigenschaften

Material	Metall
Montage	Lieferung als Bausatz
Anzahl Fahrräder	1, 2
Abschließbar	ja
E-Bike Ladestation	ohne

Produktmerkmale

- Zur Unterbringung von bis zu 2 Fahrrädern geeignet
- Hohe Stabilität durch extra-dicke feuerverzinkte Stahlbleche
- widerstandsfähiger Polyamid-Einbrenn-Lack
- In zwei Farben erhältlich
- unsichtbares integriertes Durchlüftungssystem
- Drehgriffschloss mit 3-fach-Verriegelung
- Sichere Befestigung auf jedem Untergrund
- Viele intelligente Zubehör-Lösungen
- Langlebige und praktisch wartungsfreie Materialien

Technische Daten

Material:	feuerverzinktes Stahlblech, polyamid-einbrennlackiert
Material Scharniere und Schrauben:	Edelstahl
Außenmaße: (B x T x H)	1450 x 2030 x 1510 mm
Innenmaße: (B x T x H)	1400 x 1950 x 1435 mm
Gewicht:	ca. 97,5 kg

Weitere Bilder

