

Mülltonnenhaus Stellwerk M4

Lochblech | 1x Drehtür | 3250 mm |
Mit Regenrinne und Fallrohr | Zum
Aufdübeln bei +/- 0mm | Ohne
Anbaueinheit | Eisenglimmer matt
(DB 703)



Mülltonnenhaus Stellwerk: Robuste, wetterfeste Überdachung aus Lochblech, für Mülltonnen und Container, modular. Jetzt bei Resorti-Mülltonnenboxen informieren!

Artikelnummer MBR-FH-18-1DT-DU-DR-DB703

Produktbeschreibung

Mülltonnenhaus Stellwerk M4 Lochblech

Das Mülltonnenhaus Stellwerk ist eine langlebige und flexibel einsetzbare Lösung für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung von Mülltonnen. Die Kombination aus robuster Edelstahlkonstruktion und einem modular aufgebauten System ermöglicht eine passgenaue Umsetzung für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Baukastensystem erlaubt eine gezielte Anpassung in Breite, Tiefe und Ausstattung und eignet sich sowohl für kompakte Anlagen als auch für größere Projekte mit vielen Stellplätzen. Dadurch entsteht eine klare und nachvollziehbare Systemlogik, die Planung und Umsetzung deutlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion werden hier wirtschaftlich umgesetzt.

Produktmerkmale

- ✓ Pulverbeschichtete Edelstahl-Grundkonstruktion für hohe Langlebigkeit
- ✓ Drehtür, kleine oder große Schiebetür
- ✓ Leise Schiebetür dank Laufschiene mit Gummirollen
- ✓ Antitropfvlies verhindert Kondenswasser im Innenraum
- ✓ Seitenelemente aus robustem Lochblech
- ✓ Wahlweise verdeckte Dachrinne mit Fallrohr aus Kunststoff in Anthrazit

- ✓ Stecksystem für einfache und schnelle Montage
- ✓ 3 Standardfarben plus freie RAL-Auswahl
- ✓ Auch als Mülltonnenhaus oder Gerätehaus nutzbar

Montage & Lieferung

Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Ausführliche und praxisorientierte Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

Technische Daten

Breite	5280 mm
Tiefe	2680 mm oder 3250 mm
Innenbreite	5124 mm
Innentiefe	2524 mm oder 3090 mm
Gesamthöhe	Vorne 2210 mm, hinten 2120 mm
Drehtür	1165 x 1805 mm (BxH), Position mittig mit Anschlag links
Schiebetür klein	1300 x 1860,6 mm (BxH), Position mittig, vorgelagert mit Laufrichtung rechts
Schiebetür groß	Tür, je 1960,3 x 1860,6 mm (BxH) 1 Tür Position links, vorgelagert mit Laufrichtung rechts oder 2 Türen Position links & rechts, links vorgelagert mit Laufrichtung rechts, rechts rückliegend mit Laufrichtung links, mittig 1 festes Element
Durchgangsmaße (BxH)	Dreh- & kleine Schiebetür 1220 x 2000 mm Große Schiebetür 1870 x 2000 mm
Kapazität	Bis zu 10 120-L-Mülltonnen oder 8 240-L-Mülltonnen
Tragkonstruktion	Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
Pfosten	Vierkantpfosten 80x80 mm
Dach	Geneigtes Trapezblechdach mit Antitropfvlies
Dachblende	Stahlblech, pulverbeschichtet
Zulässige Dachlast	360 kg/m ²
Seitenelemente	Lochblech (alternativ Douglasie, Rhombusprofil 21 x 68 mm)
Schneelast	Ausgelegt für Schneelastzone 2
Windlast	Ausgelegt für Windlastzone 2
Farben	RAL 7016, RAL 9006, DB 703 und frei nach RAL
Befestigung	Aufdübeln / empfohlen: Streifenfundament / alternativ: Punktfundamente - bauseits nach Fundamentplan
Lieferung	Frei (LKW-)Ladekante, zerlegt auf Palette

Alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Ausführung variieren.

[Fundamentplan](#)

Einsatzbereich

Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Projekten:

- Wohnanlagen und Quartiersentwicklungen
- Unternehmen und Bürostandorte
- Schulen und öffentliche Einrichtungen
- Gewerbliche und öffentliche Außenanlagen

Planungshinweis zur Anlagentiefe - Die passende Tiefe für eine komfortable Nutzung:

Die Variante mit 2680 mm Tiefe eignet sich besonders für Anlagen, in denen Mülltonnen, Fahrräder, Geräte oder andere Gegenstände frei im Innenraum abgestellt werden. Durch die offene Front können Mülltonnen direkt frontal rein- und rausgerollt werden, ohne dass im Innenraum aufwendig rangiert werden muss.

Die größere Variante mit 3250 mm Tiefe bietet zusätzlichen Bewegungsraum und ermöglicht eine komfortable Nutzung.



Besondere Anforderungen & individuelle Projektlösungen

Erweitern Sie das Mülltonnenhaus Stellwerk optional um eine seitliche Anbaueinheit mit einer Breite von 1.870 mm. Die Anbaueinheit ist auf Anfrage erhältlich und schafft zusätzlichen, überdachten Platz – ideal für größere Fahrräder, Kinderwagen oder andere sperrige Gegenstände.

In der offen gestalteten Erweiterung lassen sich beispielsweise weitere Mülltonnen separat und gut zugänglich unterbringen, ebenso Lastenräder, Fahrradanhänger, Kinderwagen oder Rollatoren.



Modulares System für flexible Anlagenplanung

Das Mülltonnenhaus Stellwerk basiert auf einem klar aufgebauten Baukastensystem und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die definierte Modulbreite lassen sich Anlagen in der Breite exakt planen und auf die jeweilige Nutzung abstimmen. So entstehen sowohl kompakte Lösungen für wenige Mülltonnen und -container als auch größere Anlagen für Wohnanlagen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen.

Die verfügbaren Standardgrößen bieten eine transparente Grundlage für die Planung:

Bei einer Innentiefe von 2.524 mm:



- 2.524 mm Innenbreite: bis zu 8 Mülltonnen à 120 L, 5 Mülltonnen à 240 L oder 1 Müllcontainer à 1.100 L
- 3.824 mm Innenbreite: bis zu 10 Mülltonnen à 120 L, 7 Mülltonnen à 240 L oder 2 Müllcontainer à 1.100 L
- 5.124 mm Innenbreite: bis zu 12 Mülltonnen à 120 L, 8 Mülltonnen à 240 L oder 3 Müllcontainer à 1.100 L
- 6.424 mm Innenbreite: bis zu 14 Mülltonnen à 120 L, 10 Mülltonnen à 240 L oder 4 Müllcontainer à 1.100 L
- 7.724 mm Innenbreite: bis zu 16 Mülltonnen à 120 L, 11 Mülltonnen à 240 L oder 5 Müllcontainer à 1.100 L

Bei einer Innentiefe von 3.090 mm:

- 2.524 mm Innenbreite: bis zu 10 Mülltonnen à 120 L, 7 Mülltonnen à 240 L oder 2 Müllcontainer à 1.100 L
- 3.824 mm Innenbreite: bis zu 12 Mülltonnen à 120 L, 9 Mülltonnen à 240 L oder 4 Müllcontainer à 1.100 L
- 5.124 mm Innenbreite: bis zu 14 Mülltonnen à 120 L, 10 Mülltonnen à 240 L oder 5 Müllcontainer à 1.100 L
- 6.424 mm Innenbreite: bis zu 16 Mülltonnen à 120 L, 12 Mülltonnen à 240 L oder 8 Müllcontainer à 1.100 L
- 7.724 mm Innenbreite: bis zu 18 Mülltonnen à 120 L, 13 Mülltonnen à 240 L oder 8 Müllcontainer à 1.100 L

Darüber hinaus können die Anlagen auf Anfrage modular erweitert werden. Grundlage bildet das Systemmaß von 1.300 mm, wodurch auch individuelle Projektlösungen realisierbar sind.

Produkthinweise

Produktbezeichnung:

Mülltonnenhaus Stellwerk M4 Lochblech

Zweckgebundene Benutzung:

Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

Weitere Bilder

