

Mülltonnenüberdachung Stellwerk M4 Lochblech | Anthrazitgrau (RAL 7016) | 2680 mm | Ohne Regenrinne und Fallrohr | Zum Aufdübeln bei +/- 0mm | Ohne Anbaueinheit



Mülltonnenüberdachung Stellwerk: Robuste, wetterfeste Überdachung für Mülltonnen und Container, modular. Jetzt bei Resorti-Mülltonnenboxen informieren!

Artikelnummer

MBR-FH-13-FO-DU-7016

Produktbeschreibung

Mülltonnenüberdachung Stellwerk M4 Lochblech

Die Mülltonnenüberdachung Stellwerk ist eine langlebige und flexibel einsetzbare Lösung für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung von Mülltonnen. Die Kombination aus robuster Edelstahlkonstruktion und einem modular aufgebauten System ermöglicht eine passgenaue Umsetzung für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Baukastensystem erlaubt eine gezielte Anpassung in Breite, Tiefe und Ausstattung und eignet sich sowohl für kompakte Anlagen als auch für größere Projekte mit vielen Stellplätzen. Dadurch entsteht eine klare und nachvollziehbare Systemlogik, die Planung und Umsetzung deutlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion werden hier wirtschaftlich umgesetzt.

Produktmerkmale

- ✓ Pulverbeschichtete Edelstahl-Grundkonstruktion für hohe Langlebigkeit
- ✓ Antitropfvlies verhindert Kondenswasser im Innenraum
- ✓ Seitenelemente aus robustem Lochblech
- ✓ Wahlweise verdeckte Dachrinne mit Fallrohr aus Kunststoff in Anthrazit
- ✓ Stecksystem für einfache und schnelle Montage
- ✓ 3 Standardfarben plus freie RAL-Auswahl
- ✓ Auch als Fahrradüberdachung oder Gerätehaus nutzbar

Montage & Lieferung

Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Ausführliche und praxisorientierte Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Ausführliche und praxisorientierte Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln – zur optimalen Stabilität wird ein bauseitiges Streifenfundament empfohlen, Punktfundamente sind ebenfalls möglich. Die erforderlichen Fundamentpläne finden Sie auf unserer Produktseite zum Download.
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

Technische Daten

Breite	5280 mm
Tiefe	2680 mm oder 3250 mm
Gesamthöhe	Vorne 2210 mm, hinten 2120 mm
Lichte Durchgangshöhe	2100 mm
Kapazität	Bis zu 10 120-L-Mülltonnen oder 8 240-L-Mülltonnen
Tragkonstruktion	Edelstahl V2A, pulverbeschichtet
Pfosten	Vierkantpfosten 80x80 mm
Dach	Geneigtes Trapezblechdach mit Antitropfvlies
Dachblende	Stahlblech, pulverbeschichtet
Zulässige Dachlast	360 kg/m ²
Seitenelemente	Lochblech (alternativ Douglasie, Rhombusprofil 21 x 68 mm)
Schneelast	Ausgelegt für Schneelastzone 2
Windlast	Ausgelegt für Windlastzone 2
Farben	RAL 7016, RAL 9006, DB 703 und frei nach RAL
Befestigung	Aufdübeln / empfohlen: Streifenfundament / alternativ: Punktfundamente - bauseits nach Fundamentplan
Lieferung	Zerlegt auf Palette

Alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Ausführung variieren.

[Fundamentplan](#)

Einsatzbereiche

Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Projekten:

- Wohnanlagen und Quartiersentwicklungen
- Unternehmen und Bürostandorte
- Schulen und öffentliche Einrichtungen
- Gewerbliche und öffentliche Außenanlagen

Planungshinweis zur Anlagentiefe - Die passende Tiefe für eine komfortable Nutzung:

Die Variante mit 2680 mm Tiefe eignet sich besonders für Anlagen, in denen Mülltonnen, Fahrräder, Geräte oder andere Gegenstände frei im Innenraum abgestellt werden. Durch die offene Front können Mülltonnen direkt frontal rein- und rausgerollt werden, ohne dass im Innenraum aufwendig rangiert werden muss.



Die größere Variante mit 3250 mm Tiefe bietet zusätzlichen Bewegungsraum und ermöglicht eine komfortable Nutzung.

Besondere Anforderungen & individuelle Projektlösungen

Optional lässt sich die Mülltonnenüberdachung Stellwerk um eine seitliche Anbaueinheit mit 1870 mm Breite erweitern. So entsteht zusätzlicher überdachter Raum, der gezielt für größere oder sperrige Nutzungen eingeplant werden kann.

In der offen gestalteten Erweiterung lassen sich beispielsweise weitere Mülltonnen separat und gut zugänglich unterbringen, ebenso Lastenräder, Fahrradanhänger, Kinderwagen oder Rollatoren.



Modulares System für flexible Anlagenplanung

Die Mülltonnenüberdachung Stellwerk basiert auf einem klar aufgebauten Baukastensystem und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.

Durch die definierte Modulbreite lassen sich Anlagen in der Breite exakt planen und auf die jeweilige Nutzung abstimmen. So entstehen sowohl kompakte Lösungen für wenige Stellplätze als auch größere Anlagen für Wohnanlagen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen.



Die verfügbaren Standardbreiten bieten eine transparente Grundlage für die Planung:

Für 120-L-Mülltonnen

- 2,68 m (bis zu 5 Mülltonnen)
- 3,98 m (bis zu 8 Mülltonnen)
- 5,28 m (bis zu 10 Mülltonnen)
- 6,58 m (bis zu 13 Mülltonnen)
- 7,88 m (bis zu 16 Mülltonnen)

Für 240-L-Mülltonnen

- 2,68 m (bis zu 4 Mülltonnen)
- 3,98 m (bis zu 6 Mülltonnen)
- 5,28 m (bis zu 8 Mülltonnen)
- 6,58 m (bis zu 11 Mülltonnen)
- 7,88 m (bis zu 13 Mülltonnen)

Darüber hinaus können Anlagen auf Anfrage modular erweitert werden. Grundlage bildet das Systemmaß von 1300 mm, wodurch auch individuelle Projektlösungen realisierbar sind.

Produkthinweise

Produktbezeichnung:

Mülltonnenüberdachung Stellwerk M4 Lochblech

Zweckgebundene Benutzung:

Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

Weitere Bilder

