


# Mülltonnenhaus Stellwerk M6

## Lochblech | Anthrazitgrau (RAL 7016)

## | 2680 mm | Ohne Regenrinne und Fallrohr | Zum Aufdübeln bei +/- 0mm

## | Ohne Anbaueinheit | 1x Schiebetür (groß)



Mülltonnenhaus Stellwerk: Robuste, wetterfeste Überdachung für 16x 120-L oder 13x 240-L-Tonnen, modular. Jetzt bei Resorti-Mülltonnenboxen informieren!

**Artikelnummer**

MBR-FH-31-1ST-DU-7016

## Produktbeschreibung

### Mülltonnenhaus Stellwerk M6 Lochblech

Das Mülltonnenhaus Stellwerk ist eine langlebige und flexibel einsetzbare Lösung für die sichere und witterungsgeschützte Unterbringung von Mülltonnen. Die Kombination aus robuster Edelstahlkonstruktion und einem modular aufgebauten System ermöglicht eine passgenaue Umsetzung für unterschiedlichste Anforderungen.

Das Baukastensystem erlaubt eine gezielte Anpassung in Breite, Tiefe und Ausstattung und eignet sich sowohl für kompakte Anlagen als auch für größere Projekte mit vielen Stellplätzen. Dadurch entsteht eine klare und nachvollziehbare Systemlogik, die Planung und Umsetzung deutlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist das starke Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion werden hier wirtschaftlich umgesetzt.

## Produktmerkmale

- ✓ Pulverbeschichtete Edelstahl-Grundkonstruktion für hohe Langlebigkeit
- ✓ Drehtür, kleine oder große Schiebetür
- ✓ Leise Schiebetür dank Laufschiene mit Gummirollen
- ✓ Antitropfvlies verhindert Kondenswasser im Innenraum
- ✓ Seitenelemente aus robustem Lochblech
- ✓ Wahlweise verdeckte Dachrinne mit Fallrohr aus Kunststoff in Anthrazit

- ✓ Stecksystem für einfache und schnelle Montage
- ✓ 3 Standardfarben plus freie RAL-Auswahl
- ✓ Auch als Mülltonnenhaus oder Gerätehaus nutzbar

## Montage & Lieferung

Montage und Befestigung - Durchdacht bis ins Detail:

- Lieferung als Bausatz zur Selbstmontage
- Stecksystem erleichtert Transport und Aufbau
- Klare Systemstruktur sorgt für eine einfache und nachvollziehbare Montage
- Ausführliche und praxisorientierte Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
- Befestigung erfolgt durch Aufdübeln auf bauseitige Streifenfundamente
- Optional für ebene Montageflächen (+/- 0 mm) oder mit Stützfußverlängerung zum Überpflastern und Ausgleich leichter Bodenunebenheiten (+/- 150 mm)

Alternativ übernimmt das RESORTI Montageteam den fachgerechten Aufbau direkt vor Ort. Auch bei einzelnen Anlagen ist dieser Service möglich.

## Technische Daten



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite                | 7880 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiefe                 | 2680 mm oder 3250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Innenbreite           | 7724 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Innentiefe            | 2524 mm oder 3090 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamthöhe            | Vorne 2210 mm, hinten 2120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schiebetür            | Tür, je 1960,3 x 1860,6 mm (BxH)<br>1 Tür Position links, vorgelagert mit Laufrichtung rechts,<br>2 Türen Position mittig, vorgelagert mit Laufrichtung links & rechts, 2 feste Elemente außen oder<br>4 Türen ohne feste Elemente, abwechselnd vorgelagert und rückliegend, Laufrichtung<br>abwechselnd rechts & links |
| Durchgangsmaß         | Pro Tür, je 1870 x 2000 mm (BxH)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapazität             | Bis zu 16 120-L-Mülltonnen oder 13 240-L-Mülltonnen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tragkonstruktion      | Edelstahl V2A, pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pfosten               | Vierkantpfosten 80x80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dach                  | Geneigtes Trapezblechdach mit Antitropfvlies                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dachblende            | Stahlblech, pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zulässige<br>Dachlast | 360 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seitenelemente        | Lochblech (alternativ Douglasie, Rhombusprofil 21 × 68 mm)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schneelast            | Ausgelegt für Schneelastzone 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Windlast              | Ausgelegt für Windlastzone 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farben                | RAL 7016, RAL 9006, DB 703 und frei nach RAL                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Befestigung           | Aufdübeln auf Streifenfundament - bauseits nach Fundamentplan                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lieferung             | Frei (LKW-)Ladekante, zerlegt auf Palette                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*Alle Angaben sind ca.-Werte und können je nach Ausführung variieren.*

[Fundamentplan](#)

## Einsatzbereich

Vielfältig einsetzbar in unterschiedlichen Projekten:

- Wohnanlagen und Quartiersentwicklungen
- Unternehmen und Bürostandorte
- Schulen und öffentliche Einrichtungen
- Gewerbliche und öffentliche Außenanlagen

Planungshinweis zur Anlagentiefe - Die passende Tiefe für eine komfortable Nutzung:

Die Variante mit 2680 mm Tiefe eignet sich besonders für Anlagen, in denen Mülltonnen, Fahrräder, Geräte oder andere Gegenstände frei im Innenraum abgestellt werden. Durch die offene Front können Mülltonnen direkt frontal rein- und rausgerollt werden, ohne dass im Innenraum aufwendig rangiert werden muss.

Die größere Variante mit 3250 mm Tiefe bietet zusätzlichen Bewegungsraum und ermöglicht eine komfortable Nutzung.



## Besondere Anforderungen & individuelle Projektlösungen

Erweitern Sie das Mülltonnenhaus Stellwerk optional um eine seitliche Anbaueinheit mit einer Breite von 1.870 mm. Die Anbaueinheit ist auf Anfrage erhältlich und schafft zusätzlichen, überdachten Platz – ideal für größere Fahrräder, Kinderwagen oder andere sperrige Gegenstände.

In der offen gestalteten Erweiterung lassen sich beispielsweise weitere Mülltonnen separat und gut zugänglich unterbringen, ebenso Lastenräder, Fahrradanhänger, Kinderwagen oder Rollatoren.



## Modulares System für flexible Anlagenplanung

Das Mülltonnenhaus Stellwerk basiert auf einem klar aufgebauten Baukastensystem und ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die definierte Modulbreite lassen sich Anlagen in der Breite exakt planen und auf die jeweilige Nutzung abstimmen. So entstehen sowohl kompakte Lösungen für wenige Mülltonnen und -container als auch größere Anlagen für Wohnanlagen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen.

Die verfügbaren Standardgrößen bieten eine transparente Grundlage für die Planung:

**Bei einer Innentiefe von 2.524 mm:**



- 2.524 mm Innenbreite: bis zu 8 Mülltonnen à 120 L, 5 Mülltonnen à 240 L oder 1 Müllcontainer à 1.100 L
- 3.824 mm Innenbreite: bis zu 10 Mülltonnen à 120 L, 7 Mülltonnen à 240 L oder 2 Müllcontainer à 1.100 L
- 5.124 mm Innenbreite: bis zu 12 Mülltonnen à 120 L, 8 Mülltonnen à 240 L oder 3 Müllcontainer à 1.100 L
- 6.424 mm Innenbreite: bis zu 14 Mülltonnen à 120 L, 10 Mülltonnen à 240 L oder 4 Müllcontainer à 1.100 L
- 7.724 mm Innenbreite: bis zu 16 Mülltonnen à 120 L, 11 Mülltonnen à 240 L oder 5 Müllcontainer à 1.100 L

**Bei einer Innentiefe von 3.090 mm:**

- 2.524 mm Innenbreite: bis zu 10 Mülltonnen à 120 L, 7 Mülltonnen à 240 L oder 2 Müllcontainer à 1.100 L
- 3.824 mm Innenbreite: bis zu 12 Mülltonnen à 120 L, 9 Mülltonnen à 240 L oder 4 Müllcontainer à 1.100 L
- 5.124 mm Innenbreite: bis zu 14 Mülltonnen à 120 L, 10 Mülltonnen à 240 L oder 5 Müllcontainer à 1.100 L
- 6.424 mm Innenbreite: bis zu 16 Mülltonnen à 120 L, 12 Mülltonnen à 240 L oder 8 Müllcontainer à 1.100 L
- 7.724 mm Innenbreite: bis zu 18 Mülltonnen à 120 L, 13 Mülltonnen à 240 L oder 8 Müllcontainer à 1.100 L

Darüber hinaus können die Anlagen auf Anfrage modular erweitert werden. Grundlage bildet das Systemmaß von 1.300 mm, wodurch auch individuelle Projektlösungen realisierbar sind.

## Produkthinweise

**Produktbezeichnung:**

Mülltonnenhaus Stellwerk M6 Lochblech

**Zweckgebundene Benutzung:**

Das Produkt darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend seiner vorgesehenen Funktion verwendet werden. Jede darüber hinausgehende oder zweckentfremdete Nutzung kann zu Gefahren führen und ist unzulässig.

## Weitere Bilder

